

การใช้งานและการบำรุงรักษา Dycem Mat

- หลังจากติดตั้งแผ่นทำความสะอาดรองเท้าและล้อ Dycem Mat ซึ่งประกอบด้วย
 - แผ่น Polymeric สีน้ำเงิน หนา 2 มม.
 - ขอบพลาสติก ขนาด กว้าง 10 มม. สีแดงดำพร้อมสไลด์ขอบแผ่น
- การทำความสะอาดแผ่น
 - ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นหยาบบริเวณผิว Mat (ถ้ามี)
 - ให้น้ำเปล่าผสมน้ำยาทำความสะอาด (สบู่เหลวล้างมือ, น้ำยาล้างจาน หรืออื่นที่ค่า pH7) อัตราส่วน 80/20 หรือใช้เป็นแบบหัวสเปรย์ฉีดพ่นที่ Mat เลยกก็ได้
 - จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหรือไม้กวาดชนิดใดก็ได้ แบบหมาด ถูทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณแผ่น จากนั้นทิ้งไว้ 5 นาทีก็สามารถใช้งานได้เลย แต่ถ้าต้องการแห้งเร็วกว่านี้ ให้ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดตามอีกที

ความถี่ในการทำความสะอาด

ความถี่ผ่าน (ครั้ง)	ระยะเวลาทำความสะอาด (วัน)
น้อยกว่า 100-200 ครั้ง	ทุก 1 วัน
201-400 ครั้ง	ทุก 4-6 ชั่วโมง
401 ขึ้นไป	ทุก 2-4 ชั่วโมง

การทำความสะอาดทั่วไปด้วยไม้ถูพื้น



1. สเปรย์น้ำให้ทั่ว Mat



2. ใช้ไม้ม็อบถู



3. ใช้ผ้าแห้งถูซับ แล้วสามารถใช้งานได้ทันที

สามารถใช้ระบบ Hot Stream ถูได้แต่อุณหภูมิต้องไม่เกิน 60°C ไม่ควรทำบ่อยเกินไป แนะนำปีละ 1 ครั้ง



สามารถใช้เครื่องขัดพื้นแบบเดินตามหรือแบบนั่งขับได้ แต่แผ่นขัดจะต้องใช้สีขาว



ใช้ใบขัดสก็อตไบร์ทสีขาวนี้เท่านั้น